

S-MAX 400 CE PN

Référence: 2700706



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2700706>

High-End SPS, à base PC avec full liaison Ethernet et IT, avec laquelle les périphériques sont raccordés via INTERBUS et PROFINET.



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| EAN | 4046356146852 |
| Unité d'emballage | 1 Quantité |
| Tarif douanier | 85371091 |
| Poids/Unité | 3,10 KG |
| Donnée de page de catalogue | Page 291 (NTK-2008) |

Données techniques

Données d'ordinateur

| | |
|---------------------|---|
| Processeur | Celeron M 800 MHz |
| Mémoire vive | 256 MB (DDR RAM) |
| Carte graphique | Circuit graphique en ligne (AGP) |
| Interfaces | COM 1 (RS 232, MINI DIN), 3xUSB 2.0 |
| Réseau | 1xEthernet (10/100/1000 MBIT), RJ45, 2xEthernet (10/100 MBit) |
| Bloc d'alimentation | 24 V DC |

Caractéristiques générales

| | |
|-----------------|---|
| Type de montage | Panel-PC pour le montage en armoire (plaque de montage) |
| Poids | 2500 g |

Conditions d'environnement

| | |
|--|-----------------------------------|
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C |
| Humidité de l'air admissible (service) | 10 % ... 85 % (sans condensation) |
| Vibrations (service) | DIN EN 60068-2-6 |
| Choc | DIN EN 60068-2-29 |

Accessoires

| Article | Désignation | Description |
|---------|-------------|-------------|
|---------|-------------|-------------|

Connecteur mâle/adaptateur

| | | |
|---------|------------------|--|
| 2730611 | PRG CAB MINI DIN | Câble de liaison, pour coupler le contrôleur programmable décentralisé à un PC (RS 232) pour PC WORX, longueur 3 m |
|---------|------------------|--|

Logiciel

| | | |
|---------|---------------|---|
| 2985945 | AX OPC SERVER | AX-OPC-SERVER, interface de communication pour visualisation compatible OPC avec automates à base PC WORX |
|---------|---------------|---|

S-MAX 400 CE PN Référence: 2700706

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2700706>

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tél : +49 5235 3 00
Télécopie : +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2008 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques