

Nouveau ! Fluke 233 Multimètre à affichage amovible

Fiche technique



Le NOUVEAU multimètre TRMS numérique à affichage distant Fluke 233 vous permet d'être à deux endroits à la fois.

- Affichage amovible permettant à l'utilisateur de bénéficier d'une flexibilité exceptionnelle pour des situations de mesure inhabituelles
- Placez l'affichage dans votre champ de vision, puis posez le multimètre dans un endroit pratique : plus besoin de jongler avec les cordons et le multimètre ni de se contorsionner pour accéder à des emplacements exigus
- Elimination de tout problème lié aux prises de mesure à réaliser dans les endroits difficiles d'accès ou sur des machines ou panneaux physiquement séparés d'un commutateur de fin de course ou de sectionneur
- Possibilité d'utiliser l'appareil dans les zones où l'opérateur ne peut pas se trouver à proximité du point de mesure actif, telles les salles blanches ou les environnements dangereux



- Courant et tension AC TRMS pour la mesure précise des signaux non linéaires
- Mesure jusqu'à 1 000 V AC et DC
- Mesure jusqu'à 10 A (20 A pendant 30 secondes)
- Gamme de capacité de 10 000 μ F
- Fréquence allant jusqu'à 50 kHz
- Thermomètre intégré permettant d'effectuer des relevés de température en toute simplicité, sans instrument supplémentaire
- Mesure de résistance, de continuité et de diodes

Fonctionnalités

- La technologie sans fil à faible consommation d'énergie permet de placer l'affichage à une distance de 10 mètres du point de mesure, offrant plus de flexibilité. Aucune interférence avec les mesures
- L'affichage magnétique amovible peut être placé dans un endroit où il est facilement visible

- Procéder à des relevés sans avoir à tenir le multimètre permet de se concentrer visuellement sur les sondes et d'améliorer la sécurité des mesures électriques
- Utilisation comme un multimètre classique lorsque l'affichage est connecté
- Le transmetteur radio s'éteint automatiquement lorsque l'affichage est connecté au multimètre
- Extinction automatique de l'appareil en vue d'optimiser la durée de vie des piles
- Enregistrement des valeurs moyennes et min/max afin de capturer automatiquement les variations

- Affichage avec chiffres de grande taille et rétro-éclairage lumineux pour une lecture aisée
- Durée de vie des piles : 400 heures environ



Spécifications en matière de précision

Tension DC	Résolution max.	0,1 mV à 1 000 V
	Précision	0,25 % + 2
Tension AC	Résolution max.	0,1 mV à 1 000 V
	Précision	1 % + 3
Courant DC	Résolution max.	0,1 mA à 10 A
	Précision	1 % + 3
Courant AC	Résolution max.	0,1 mA à 10 A
	Précision	1,5 % + 3
Résistance	Résolution max.	0,1 Ω à 40 MΩ
Nombre de points		6 000
Capacité		1 000 nF à 9 999 μF
Fréquence		0,1 Hz à 50 kHz
Température		-40 °C à 400 °C
Alimentation		Piles AA : 3 pour le multimètre ; 2 pour l'affichage
Durée de vie des piles		400 heures
Fréquence sans fil		Fréquence à bande ISM 2,4 GHz d'une portée de 10 mètres
Niveau de sécurité		CAT IV, 600 V et CAT III, 1 000 V

Caractéristiques générales

Fonctions de base	
AC (TRMS)	Oui
Sélection de gamme	Auto/manuelle
Affichage	
Rétro-éclairage	Oui
Stockage des données	
Min/Max/Moy	Oui
Autres fonctions	
Type de pile	Alcaline AA
Affichage amovible	Oui
Garantie et protection	
Niveau de sécurité	CAT IV 600 V/CAT III 1 000 V
Protection externe	Surmoulage de caoutchouc
Garantie	3 ans
Dimensions (H x l x L)	5,3 cm x 9,3 cm x 19,3 cm
Poids	604 g

Informations pour la commande :

Multimètre à affichage distant Fluke 233

Comprend : cordons de mesure, pinces crocodiles, sonde de température 80 BK-A, manuel, CD-ROM et piles AA

Accessoires en option

TPak Kit de suspension magnétique
 i410 Pince de courant AC/DC
 80PK-9 Sonde tout usage (type K)
 80AK-A Adaptateur pour thermocouple
 C35 Sacoche de transport souple



Fluke. *Soyez à la pointe du progrès avec Fluke®*

Fluke France S.A.S.
 ParisNord II / 69, rue de la Belle Etoile-Bât.D
 B.P. 50236 Roissy en France / 95956 ROISSY CDG CEDEX
 Tél: (01) 48 17 37 37 / Fax: (01) 48 17 37 30
 E-mail: info@fr.fluke.nl / Web: www.fluke.fr

N.V. Fluke Belgium S.A.
 Langbeld Park - Unit 5 / P. Basteleusstraat 2-4-6
 1600 St. Pieters-Leeuw
 Tel: 02/40 22 100 / Fax: 02/40 22 101
 E-mail: info@fluke.be / Web: www.fluke.be

Fluke (Switzerland) GmbH
 Industrial Div. / Hardstrasse 20 / Ch-8303 Bassersdorf
 Tel: 044 580 75 00 / Fax: 044 580 75 01
 E-mail: info@ch.fluke.nl / Web: www.fluke.ch

©2009 Fluke Corporation.
 Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis.
 Pub id. 11571-fre

Toute modification du présent document est interdite sans le consentement écrit de Fluke Corporation.

